

## Контрольный лист\*

### Предэксплуатационной проверки снегоболотохода "Пелец"

	ПРОВЕРЯЕМЫЕ УЗЛЫ	ПРОИЗВОДИМАЯ ОПЕРАЦИЯ
1.	Кузов	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Снять с болотохода упаковочные материалы и защитную пленку</li> <li>● Проверить внешним осмотром состояние кузова, крепление каркаса безопасности, капота двигателя, сиденья водителя, лобового стекла, бампера и лебедки (при наличии)</li> </ul>
2.	Топливная система	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить состояние топливного бака на отсутствие потеков и повреждений</li> <li>● Проверить целостность и крепление топливопроводов, топливного фильтра</li> <li>● Проверить работу ручки (педали) акселератора, ручка (педаль) акселератора должна после нажатия возвращаться в исходное положение. Трос акселератора должен перемещаться свободно, без заеданий</li> <li>● Откройте крышку топливного бака и залейте необходимое количество бензина соответствующего октанового числа.</li> <li>● Откройте транспортировочный клапан на крышке и установите крышку на место.</li> </ul>
3.	Электрооборудование	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить состояние аккумуляторной батареи, состояние и крепление клемм АКБ.</li> <li>● Проверить работу замка зажигания во всех положениях. Проверить работу замка зажигания на обратный ход. При необходимости смазать силиконовой смазкой или WD-40</li> <li>● Проверить состояние и надежность крепления свечных проводов и наконечников</li> <li>● Включить массу</li> <li>● Проверить работу фар</li> <li>● Проверить работу вентилятора охлаждения (для T1000)</li> </ul>
4.	Рулевое управление и тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить крепление моторуля и отсутствие люфта</li> <li>● Проверить наличие зазора между упором рычага и толкателем для рычажного управления</li> <li>● Проверить работу ручного тормоза (для моторуля)</li> </ul>
5.	Трансмиссия	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить работу рычага переключения передач</li> </ul>
6.	Вариатор	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить состояние ремня вариатора на отсутствие разрывов и расслоений</li> </ul>
7.	Приводные цепи	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить натяжку приводных цепей и наличие смазки</li> </ul>
8.	Шасси	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Убедитесь, что все гайки, болты и винты затянуты должным образом</li> <li>● Проверить целостность катков и уплотнений</li> <li>● Проверить состояние и натяжку гусениц</li> </ul>
9.	Двигатель	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить крепление двигателя, отсутствие посторонних предметов и упаковочных материалов в моторном отсеке</li> </ul>
10.	Система выпуска отработавших газов	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить на отсутствие повреждений.</li> </ul>
11.	Технические жидкости	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Проверить наличие достаточного количества топлива в баке</li> <li>● Проверить наличие и уровень тормозной жидкости</li> <li>● Проверить уровень масла в двигателе</li> <li>● Проверить уровень масла в коробке передач (для K640, T1000)</li> <li>● Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке (при установленной жидкостной системе охлаждения)</li> </ul>
12.	Запуск	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Запустить двигатель. При низких температурах запускайте двигатель с использованием стартовой жидкости</li> <li>● Прогреть двигатель и заглушить. Проверить отсутствие потеков технических жидкостей</li> </ul>

## Регламентные работы по обслуживанию вездехода Пелец (На примере «Пелец Транспортёр 1000» Т01)

	ПРОВЕРЯЕМЫЕ УЗЛЫ	ОПЕРАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ	ИНТЕРВАЛЫ	
			месяц	1
			моточасы	20
*	Топливопровод	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте топливные патрубки на наличие трещин и других повреждений</li> <li>При необходимости замените поврежденные элементы</li> </ul>	0	
	Свечазажигания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте состояние и почистите</li> </ul>	0	
*	Клапаны	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте клапанный зазор и при необходимости отрегулируйте</li> </ul>	0	
	Фильтрующий элемент воздушного фильтра	<ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите и при необходимости замените</li> </ul>	Через каждые 20 - 40 часов (во влажных или загрязненных условиях - чаще)	
*	Тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность работы, при необходимости устраните неисправность</li> <li>Проверьте уровень тормозной жидкости. Проверьте тормозную систему на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность и долейте тормозную жидкость.</li> </ul>	0	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените тормозные колодки.</li> </ul>	В случае предельного износа	
*	Тормозны ешланги	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте на наличие повреждений.</li> </ul>	0	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените.</li> </ul>	Каждые 4 года	
*	Подшипники приводного вала и катков	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить целостность уплотнений подшипников и отсутствие люфта.</li> </ul>	0	
*	Приводной ремень вариатора	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте на наличие повреждений.</li> <li>При необходимости замените.</li> </ul>	0	
*	Приводные цепи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Смажьте смазкой для цепей</li> <li>Проверьте натяжение цепей. При необходимости проведите регулировку.</li> </ul>	0	
*	Крепежные элементы шасси	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что все гайки, болты и винты затянуты должным образом.</li> </ul>	0	
*	Рулевое управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте эффективность работы, при необходимости отрегулируйте или замените неисправные элементы.</li> <li>Проверьте наличие зазора между упором рычага и толкателем. При необходимости отрегулируйте.</li> </ul>	0	
*	Крепление двигателя	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте на наличие повреждений.</li> <li>При необходимости замените.</li> </ul>	0	
*	Пыльник шруса привода бортовых цепей	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте на наличие повреждений.</li> <li>При необходимости замените.</li> </ul>	0	
	Моторное масло	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените.</li> <li>Проверьте системы снегоболотохода на наличие утечек масла.</li> <li>При необходимости устраните неисправность.</li> </ul>	0	

	Масляный фильтр	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените.</li> </ul>	О
	Система охлаждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте систему охлаждения двигателя на наличие утечек. При необходимости устраните неисправность и долейте охлаждающую жидкость.</li> </ul>	О
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените охлаждающую жидкость.</li> </ul>	Каждые 2 года
*	Трансмиссионное масло	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте уровень масла в КПП. Уровень не должен превышать нижнюю отметку на щупе.</li> </ul>	О
*	Рычаг газа и трос привода дроссельной заслонки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность работы, а при необходимости устраните неисправность.</li> <li>Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки. При необходимости отрегулируйте.</li> <li>Смажьте ось рычага газа и трос привода дроссельной заслонки.</li> </ul>	О
*	Система выпуска отработавших газов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте на наличие утечек. При необходимости замените уплотнительную прокладку.</li> <li>Проверьте затяжку всех хомутов и соединений. При необходимости затяните.</li> </ul>	О
	Генератор	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить натяжение ремня генератора. При необходимости подтянуть. Провис ремня 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс), Проверить уровень заряда АКБ при работающем двигателе и на АКБ.</li> </ul>	О
*	Концевые выключатели тормозов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность работы, а при необходимости устраните неисправность.</li> </ul>	О
*	Световые приборы и выключатели	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность работы, а при необходимости устраните неисправность.</li> <li>Отрегулируйте положение светового луча фар.</li> </ul>	О
	Стеклоочистители и омыватель	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить работоспособность омывателя и привода дворников. Осмотреть щетку дворника - при необходимости заменить.</li> </ul>	О
	Система зажигания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить работу замка зажигания на обратный ход. Смазать силиконовой смазкой или WD-40</li> </ul>	О
	Коробка передач	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить надежность крепления рычага коробки передач на оси переключателя КПП. По необходимости подтянуть</li> </ul>	О
	Гусеницы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить натяжение. При необходимости подтянуть.</li> </ul>	О
	Катки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверить целостность катков. При необходимости заменить.</li> </ul>	О

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для правильной эксплуатации транспортного средства необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание.

Объекты, отмеченные звездочкой должны обслуживаться в сервисных мастерских, поскольку они требуют специального инструмента, технических данных и навыков.