



ООО "Спорт и Отдых"
www.vezdehod.com
 info@vezdehod.com
 8 (812) 322-60-60
 8 (812) 322-60-50
 Санкт-Петербург г, 23-я линия В.О., дом № 6



TRACK 2

2 350 000

Дополнительное оборудование

Багажник задний TG000004	18 500
Багажник на крышу	15 000
Багажник перед TG003064	15 000
Боковые зеркала TG003104	4 100
Брызговики	20 000
Быстросъемный набор для лебедки SIO-TG002	20 000
Веткорез	3 000
Внутреннее освещение (переноска) TG003093	2 050
Дополнительно освещение переднее TG003095	35 000
Заднее складное сиденье TG003096	установлено
Каркас под тент со стеклом TG002437	49 000
Каркас под тент со стеклом с обогревом	58 500
Защитный бампер передний	21 000
Крюк для зацепления в лед TG002439	4 950
Лебедка TG000582	64 000
Мет. защита передней части днища SIO-TG006	15 000
Монтажный набор лебедки на корму SIO-TG004	18 350
Набор инструмента TG000005	16 000
Отвал для уборки снега TG000583	53 000
Отопитель салона автономный TG000611	70 500
Передние эргономичные сидения TG000202	54 000
Прикуриватель TG000376	установлено
Ремни безопасности TG000003	4 500
Розетка 12 В (2 гнезда)	1 200
Ручки для задних пассажиров TG003092	1 100
Система смазки с облегчённым доступом	установлено
Сетки-карманы в салоне (2 шт) TG003102	1 300
Сменная гусеница TG002197	127 000
Стеклоочиститель TG000585	12 500
Стояночный чехол TG002446	8 500
Тент ходовой TG000586	32 000
Транец для лодочного мотора SIO-TG008	10 500
Трюмная помпа TG000539	установлено
Фара искатель TG003105	9 800
Фаркоп TG003106	установлено
Электрическая панель приборов	установлено



Технические характеристики

Двигатель	SQR372
Тип двигателя	Инжекторный
Объем	812 см³
Мощность	57 л.с.
Количество цилиндров	3
Охлаждение	Жидкостное
Трансмиссия	С планетарным дифференциалом
Стартер	Электрический
Тормозная система	Гидравлическая
Управление	Мотоциклетного типа
Рама	Сварная конструкция из стального
Корпус	Прессованный полиэтилен высокой
Тяговое усилие	800 кг
Клиренс	330 мм
Бензобак	110 л
Давление на грунт	0,04 кг/см²
Максимальная скорость	35 км/ч
Количество пассажиров (на суше / на воде)	5 чел / 4 чел
Грузоподъемность	500 кг
Сухой вес	950 кг
Габариты (ДхШхВ)	3430 x 1945 x 1330 мм
Диапазон температур	Любая местность -30°C ... +30°C

